

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna – styropian EPS–70–040 gr. 15 cm,
4. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10NS dł. 26 cm (KI 260 NS),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej na ścianach parteru,
8. Aluminiowa listwa cokołowa,
9. Betonowa płyta chodnikowa 50cmx50cmx7cm,
10. Podsypka piaskowa gr. 3cm,
11. Podbudowa z pospółki gr. 10cm,
12. Betonowe obrzeże trawnikowe 6cm x 20cm,
13. Ława betonowa z betonu C12/15,
14. Zaprawa cementowa,
15. Silikon.

Firma
Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H.
ML-BUD s.c.

Tytuł:
Szczegół D.
Rozwiązanie ocieplenia przy terenie.
Opaska wokół budynku.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWINIOWICACH PRZY UL. WIEJSKIEJ 77

1505/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			II 2016	1:10
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna				
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracowała:	Damian HABERKA				A-B	P.B.W.	14

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE