



kominek wentylacyjny

Strefy dachowe - ilość łączników/m²




narożna 9 szt/m²



brzegowa - 6 szt/m²



Środkowa - 3 szt/m²

<div></div> <div>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.</div>	[tytuł:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TWOROGU PRZY UL. POWSTAŃCOW ŚL. 2										1502/02/16	
	Rozmieszczenie łączników teleskopowych na zadaszeniu.													
		Imię i nazwisko:		Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Revizja:	Data:	Skala:					
		Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			II	1:100					
		Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna			2016	Rys. nr:					
		Opracował:	inż. Paulina BAŁ											
										A-B	P.B.W.	20		

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE