


1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 16 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 22 cm (KI 220 N),
7. Kątownik aluminiowy 25mm x 25mm

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
Szczegół E.
Rozwiązanie ocieplenia
w narożu zewnętrznym.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
**BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TWOROGU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 2**

1502/02/16

| | Imię i nazwisko: | Nr upr.: | Specjalność: | Podpis: | Rewizja: | Data: | Skala: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektował: | dr inż. arch. Klaudiusz FROSS | 468/01 | architektoniczna | | | II 2016 | 1:5 |
| Projektował: | mgr inż. Mariusz CZYSZEK | 1384/94 | konstrukcyjna | | | | |
| | | | | | Branża: | Faza: | Rys. nr: |
| Opracowała: | inż. Paulina BĄK | | | | A-B | P.B.W. | 15 |

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE