

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 16 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek) na podkładzie,
6. Łącznik mechaniczny do KI 10N dł. 22cm (KI-200N),
7. Płyta izolacyjna - styropian gr. 18cm jednostronnie laminowany papą na kleju bitumicznym,
8. Pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (SBS),
9. Krawędziak 10cmx14cm impregnowany mocowany mechanicznie,
10. Krawędziak 7,5cmx14cm impregnowany mocowany mechanicznie,
11. Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm,
12. Rynna z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm na rynhakach, Ø jak w stanie istniejącym,
13. Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm,
14. Silikon.
15. Taśma rozprężena.
16. Istniejące deskowanie połaci dachowej zagruntowane preparatem bitumicznym.
    (uszkodzone deski wymienić na nowe, zaimgregnowane i takiej samej grubości)
17. Deska impregnowana gr. 2,2cm.

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:

Szczegół F.
Rozwiązanie ocieplenia przy okapie.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TWOROGU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 2

1502/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			II 2016	1:5
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna				
					Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracowała:	inż. Paulina BĄK				A-B	P.B.W.	16

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE