

1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-038 gr. 15 cm,
3'. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-038 gr. 3 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10N dł. 22 cm (KI 220 N),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na ościeża,
8. Silikon.
9. Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm,
10. Taśma rozprężna.

* wymiar zweryfikować na budowie

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:

Szczegół A.
Rozwiązanie ocieplenia pod parapetem.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W BORUSZOWICACH
PRZY UL. SZKOLNEJ 2

1500/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			II 2016	1:5
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna				
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605/ POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracowała:	inż. Paulina BĄK				A-B	P.B.W.	11

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE