







A nawierzchnia poliuretanowa (siatkówka, koszykówka, tenis)
- podbudowa kompozytowa 3,0 cm
- warstwa niwelująca: mat kamienny o frakcji 0-4 gr. 3,0 cm
- podbudowa: tłuczeń 0-32 gr. 5,0 cm
- podbudowa: tłuczeń 32-63 gr. 20,0 cm
- warstwa odsączająca: piasek pylasty 0-5 gr. 20,0 cm
- grunt rodzimy

B kostka betonowa gr. 8,0 cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/5 gr. 5,0 cm
- tłuczeń 0-31,5 gr. 15,0 cm
- grunt rodzimy

B* wykonać wg części drogowej projektu

C warstwa darnicowa gr. 3 cm z torfu i humusu rodzimego 1:1
- warstwa wegetacyjna 5 cm
- siatka przeciw kretom z PCV
- warstwa wegetacyjna 10 cm
- nawierzchnia ziemna zwięzła – piaskowa, gr. 15 cm
- grunt rodzimy

D nawierzchnia: piasek pylasty 0-5 gr. 30,0 cm
- geowłóknina separacyjna z włókna ciągłego 100g/m2
- warstwa odsączająca: tłuczeń 0-32 gr. 5,0 cm
- grunt rodzimy

E nawierzchnia: posypówka 10-15 gr. 30,0 cm
- geowłóknina separacyjna z włókna ciągłego 100g/m2
- grunt rodzimy

F tłuczeń czerwony 20 cm
- geowłóknina separacyjna z włókna ciągłego 100g/m2
- grunt rodzimy

G humus 15 cm
- warstwa wyrównawcza (nasypowa)
- grunt rodzimy

H deski kompozytowe o przekroju 15,0 x 2,5 cm (antracytowe)
- legary kompozytowe o przekroju 6,0 x 4,0 cm (antracytowe)
- papa termozgrzewalna
- warstwa gruntująca
- chudy beton zatarty na gładko 10 cm
- folia paroszczelna 2mm
- nasyp wysokości ok. 120 cm, z gruntu nośnego, pozyskanego z niwelacji terenu bosk, zagęszczony warstwowo po 30 cm
- grunt nośny rodzimy

OBIEKT / INWESTYCJA: KOMPLEKS REKREACYJNO - SPORTOWY MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH			SKALA: 1:200	NR RYSUNKU: 19
LOKALIZACJA	działka nr 2711, obręb 0002 Brynek, m.Rud., k.m.1, ul. Księdza, 42-600 BYTOM		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWORÓGU, ul. Zamkowa 15, 46-330 TWORÓG		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKROJE PRZEZ BOISKA		DATA	Grudzień 2014
PROJEKTANT	mgr inż. architekt Lech PAJEWSKI	NR UPR. 121/02	PODPIS	