B	kostka betonowa gr. 8,0 cm ze spadkiem 0,5 – 1,0 %
	podsypka z grysu kamiennego 2/5 gr. 5,0 cm
	tłuczeń 0-31,5 gr. 15,0 cm
	grunt rodzimy

F	tłuczeń czerwony 20 cm
	geowłóknina separacyjna z włókna ciągłego 100g/m2
	grunt rodzimy

H	deski kompozytowe o przekroju 15,0 x 2,5 cm (antracytowe)
	legary kompozytowe o przekroju 6,0 x 4,0 cm (antracytowe)
	papa termozgrzewalna
	warstwa gruntująca
	chudy beton zatarty na gładko 10 cm
	folia paroszczelna 2mm
	nasyp wysokości ok. 120 cm, z gruntu nośnego, pozyskanego z niwelacji terenu boisk, zagęszczony warstwowo po 30 cm
	grunt nośny rodzimy

G	humus 15 cm
	warstwa wyrównawcza (nasypowa)
	grunt rodzimy

SF	grunt nośny zagęszczony mechanicznie
	folia kubełkowa
	2 x izolacja wodoszczelna
	mur oporowy z betonu wodoszczelnego wg p.t. konstrukcji



fundamenty z betonu wodoszczelnego wg p.t. konstrukcji

fundamenty z betonu wodoszczelnego wg p.t. konstrukcji

BETON B-25 (C20/25)
STAL A-III N (B500SP)
A-I (St3S)

OBIEKT / INWESTYCJA KOMPLEKS REKREACYJNO - SPORTOWY MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH		SKALA 1:100	NR RYSUNKU 16
LOKALIZACJA	działka nr 27/1, obręb: 0002 Brynek k.m.6, k.m.1, ul. Kolejowa, 42-690 BRYNEK	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	URZĄD GMINY W TWOROGU, ul. Zamkowa 16, 42-690 TWORÓG	BRANZA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ 1-1 PRZEZ SCENĘ Z ZADASZENIEM	DATA	Grudzień 2014
PROJEKTANT	mgr inż architekt Lech MAJOWSKI — NR UPR. 137/02	PODPIS	